

BRUGSANVISNING OG SIKKERHEDSBLAD

REFLEX

1. IDENTIFIKATION Handelsnavn: Leverandør:	REFLEX Let alkalisk vaskeplejemiddel med polymer. SADUREN Mercurvej 9 9530 Støvring. Tlf. 98 37 17 11 - Fax. 98 37 36 71. Ovennævnte telefon kan kun benyttes i arbejdstiden. www.saduren.dk . – E-mail: mail@saduren.dk . Udarbejdet af Inge Kristensen Revideret: 16.06.08 - Erstatte: 4.10.05																												
2. FAREINDIKATION	Produktet er ikke mærkningspligtig efter gældende lovgivning.																												
3. SAMMENSÆTNING	<table><thead><tr><th>% Teknisk navn</th><th>Mærkning</th><th>CAS nr.</th><th>EU nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>15-30% Voks/polymeremulsion</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><5% 2-propanol</td><td>F;Xi; R11,36,67</td><td>67-63-0</td><td>200-661-7</td></tr><tr><td><5% Alkylethersulfat C12-14</td><td>Xi; R36/38</td><td>68891-38-3</td><td></td></tr><tr><td>< 5% Isotridecanoethoxylat</td><td>Xn; R 22, 41</td><td></td><td></td></tr><tr><td><5% Fedtsyreamid</td><td>Xi; R38,41</td><td>68603-42-9</td><td>271-657-0</td></tr><tr><td>0,1% Parfume</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	% Teknisk navn	Mærkning	CAS nr.	EU nr.	15-30% Voks/polymeremulsion				<5% 2-propanol	F;Xi; R11,36,67	67-63-0	200-661-7	<5% Alkylethersulfat C12-14	Xi; R36/38	68891-38-3		< 5% Isotridecanoethoxylat	Xn; R 22, 41			<5% Fedtsyreamid	Xi; R38,41	68603-42-9	271-657-0	0,1% Parfume			
% Teknisk navn	Mærkning	CAS nr.	EU nr.																										
15-30% Voks/polymeremulsion																													
<5% 2-propanol	F;Xi; R11,36,67	67-63-0	200-661-7																										
<5% Alkylethersulfat C12-14	Xi; R36/38	68891-38-3																											
< 5% Isotridecanoethoxylat	Xn; R 22, 41																												
<5% Fedtsyreamid	Xi; R38,41	68603-42-9	271-657-0																										
0,1% Parfume																													
4. FØRSTEHJÆLP Indånding: Huden: Øjnene: Indtagelse:	- Afvask med vand og sæbe Skyl med vand. Hvis irritationen fortsætter, søg læge. Skyl munden. Drik rigeligt vand og søg læge.																												
5. BRANDBEKÆMPELSE	Ikke brandbar/ikke brandfarlig. Alle slukningsmidler er egnede (vandtåge, skum, pulver).																												

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP OG UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: Metoder til oprydning:	Værnemidler: se punkt 8 Undgå udslip til kloak og vandløb Store mængder opsamles med sugende materiale og sendes til kommunal modtagerstation. Små mængder spules bort med rigeligt vand.
7. HÅNDBETING OG OPBEVARING	Ingen særlige forholdsregler ved håndtering, men opbevares bedst i original emballagen. Skal opbevares frostfrit. Bør opbevares utilgængeligt for børn.
8. EKSPONERINGSKONTROL/ PERSONLIGE VÆRNEMIDLER <u>Personlige værnemidler:</u> Handsker: Øjenværn:	Grænseværdi: Isopropanol: 200 [ppm], 490 mg/m ³ (kan optages gennem huden) PVC/Vinylhandsker bør anvendes Ved stænk bør beskyttelsesbriller anvendes.
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Udseende: Duft: Tilstandsform: Vægtfylde: Opløselighed: Viscositet: Flammepunkt: pH-værdi i koncentrat: pH-værdi i brugsopl.:	farve/hvid mælkeagtig karakteristisk duft af råvarer og parfume flydende 1,00 vandopløselig - - 9,5 8,5
10. STABILITET OG REAKTIVITET	Produktet er stabilt ved normale omstændigheder. Tåler ikke frost. Ingen fare ved opvarmning og brand. Er ikke reaktivt.
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Sundhedsfarlige egenskaber) Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkning:	- Fremkalder irritationer i mund og svælg Virker udtørrende ved langvarig kontakt. Stænk i øjnene virker irriterende og kan give øjenskader. -
12. MILJØOPLYSNINGER	Produktet indeholder et organisk stof, som kan give uønskede langtidseffekter på grund af ophobning i fødekæden.
13. BORTSKAFFELSE Produkt: Kemikalieaffaldskort: Emballage:	Kommunal modtagerstation. 1.11 H Alm. husholdningsaffald.

14. TRANSPORTOPLYSNING	Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.
15. OPLYSNING OM REGULERING Anvendelsesbegrænsninger: Krav om særlig uddannelse: Mærkning: Indeholder: R-sætninger: S-sætninger:	- Ingen særlige krav om uddannelse, men de personer der anvender produktet må være opmærksom på sikkerhedsoplysningerne. - - -
16. ANDRE OPLYSNINGER Anvendelsesområder: Ved Uheld:	Produktet anvendes til rengøring og pleje af vinyl- og linoleumsgulve. God rengørings- og plejeeffekt. Kan med fordel high-speed poleres. Normaldosering: 0,5 - 1,0 dl til 10 ltr. vand. Ved etablering af nye gulve, sættes Doseringen i en kort periode op til 2,0 dl til 10 ltr. vand. Emballage: 3x5 ltr. pr. karton. Kontakt læge/skadestue og medbring etiket eller datablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen tlf. 35 31 55 55. Lokale forhold:

Følgende punkter er ændret:1-2-3

Datablad nr. 10105 – 7